

HOJA TECNICA

EKOTINTE PARA MADERA

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es un producto elaborado a base de resinas sintéticas y colorantes estabilizados de gran resistencia al medio ambiente y a la acción de la luz.
- Son fácilmente diluibles con agua potable o alcohol para un fácil teñido y rapidez de secado, no sangra ni se decolora cuando son recubiertos con productos normalmente usados en la industria del mueble.
- Para el teñido de todo tipo de maderas o enchapes.

DATOS FÍSICOS

Color	Según carta de colores
Componentes	Uno
Peso por galón	3.48 – 4.01 Kg.
Diluyente	Agua potable o alcohol
Limpieza de Equipos	Agua potable

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La madera debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa y de cualquier agente contaminante.
- Lijar hasta que quede totalmente lisa, luego limpiar y eliminar residuos del lijado.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

METODO DE APLICACION

- Pistola de aire convencional, brocha o mota.

TIEMPOS DE SECADO a 21 °C (ASTM D1640)

Para aplicar pintura 2 – 3 horas

CONDICIONES DE APLICACIÓN

A temperaturas entre 10 °C y 49 °C.
A Humedad Relativa menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La pistola, brocha o mota a usar para la aplicación, debe encontrarse limpia y en buen estado.
2. Aplicar el Ekotinte sobre la superficie de manera uniforme.
3. Dejar secar 2 – 3 horas antes de aplicar pintura de acabado.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental.
- Utilizar el producto en condiciones de buena ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes de seguridad, guantes y máscaras para vapores orgánicos.
- No inhalar o respirar el rocío del tinte.
- Evite el contacto con la piel.
- En caso de contacto con los ojos, estos deben ser lavados con abundante agua y acudir de inmediato al médico.
- Cuando no utilice el tinte, debe estar bien tapado para evitar contaminación y su evaporación.