

DESCRIPCIÓN

- PREMATEK es un producto formulado para la protección de todo tipo de madera contra plagas, con excelentes resultados en la acción destructiva de termitas (*Cryptotermes brevis*) y polillas (*Tineola bisselliella*).

VENTAJAS

- No causa hinchazón en la madera
- No corroe los metales
- Eficacia al 100% contra termitas (*Cryptotermes brevis*) y polillas (*Tineola bisselliella*).

APLICACIONES

- En muebles de madera

DATOS FÍSICOS Y PROPIEDADES

PROPIEDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	NA	Líquido ligeramente amarillo de opalescente a transparente.	EPT-001
Densidad a 25 °C	kg/ gal	2.91 – 3.10	EPT-004
VOC (1)	g/L	786.03	CALCULADO
Flash point (2)	°C	>41 °C	VALOR TEÓRICO*

(1) *Depende de la regulación del país donde se use*

(2) **Valor teórico según definición interna de laboratorio de ID*

MÉTODO DE APLICACION

- Manual con brocha

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Aplique en la zona donde se desee preservar
- Aplicar una capa del producto puro (sin diluir) directamente sobre la superficie de madera y dejar actuar por 12 horas.
- Después de la aplicación dejar ventilar la zona
- No se recomienda hornear para acelerar el proceso
El método y procedimiento de aplicación se ha realizado a nivel de Laboratorio a condiciones controladas, el comportamiento del producto puede variar dependiendo de las condiciones reales de aplicación.

TIEMPO DE VIDA

Al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original sellado a temperatura ambiente. La duración depende de las condiciones de almacenamiento, el tiempo recomendado de la HT se ha realizado a condiciones controladas de temperatura y húmeda.

ALMACENAMIENTO

Proteger de los efectos de la intemperie y la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15 °C a 30 °C. Una vez abiertos, los envases deben volverse a cerrar inmediatamente después de cada extracción del producto.

Es responsabilidad del usuario final conservar el material bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la hoja de seguridad del material o póngase en contacto con el fabricante para cualquier consulta.

- No ingiera este producto
- No lo exponga al calor, ni lo use cerca de chispas, fuegos o pilots
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa
- No vuelva a usar los recipientes vacíos
- Mantenga fuera del alcance de los niños
- Cuando no lo use, mantenga los recipientes bien cerrados
- Se recomienda usar guantes de jebe para evitar el contacto directo con la piel, respirador y gafas de seguridad.